


LEDGR70XD5-XQ  
视觉系统 – 光环



技术数据

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| 型号                     | LEDGR70XD5-XQ             |
| 货号                     | 3017257                   |
| 信号和显示数据                |                           |
| 目的                     | 图像处理                      |
| 功能                     | 光线区域                      |
| 发光模式                   | 绿                         |
| 波长                     | 520...535 nm              |
| LED使用寿命(L70)           | 50000 h                   |
| 颜色1特征                  | 绿                         |
| 电气数据                   |                           |
| 工作电压U <sub>B</sub>     | 24 VDC                    |
| 额定直流工作电流I <sub>B</sub> | ≤ 350 mA                  |
| 每种灯色最大电流消耗             | 350 mA                    |
| 机械数据                   |                           |
| 设计                     | 方型                        |
| 尺寸                     | 76.2 x 76.2 x 38.7 mm     |
| 外壳材料                   | 金属, 阳极化铝                  |
| Window material        | 丙烯酸, 直反式                  |
| 电气连接                   | 接插件, M12 × 1, 0.15 m, PVC |
| 线圈数量                   | 5                         |
| 工作温度                   | 0...+50 °C                |
| 防护等级                   | IP50                      |
| 测试/认证                  |                           |
| 认证                     | CE, cULus认证               |

特点

- 高强度
- 防护等级IP50
- 颜色：绿色
- 供电24 VDC
- M12 pigtail , 0.15m

接线图

|  |                                |   |
|--|--------------------------------|---|
|  | BN (1)                         | + |
|  | BU (3)                         | - |
|  | WH (2) strobe (+)              |   |
|  | BK (4) strobe (-)              |   |
|  | GY (5) active high/ active low |   |

功能原理

直接安装在传感器上便于启动。直接照在传感器前面的物体上。