


K50LMXXPPB2Q
LED显示 – 塔灯
带集成按钮




技术数据

型号	K50LMXXPPB2Q
货号	3042292
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	Spotlight
发光模式	深红
LED使用寿命(L70)	50000 h
开关功能	瞬时
可调光	否
颜色1特征	深红, 永久开启
特殊特性	耐冲洗
电气数据	
工作电压	18...30 VDC
直流额定工作电流	≤ 40 mA
每种灯色最大电流消耗	65 mA
输出性能	常开触点, 无电势
输入类型	PNP
典型响应时间	< 1 ms
机械数据	
级联	否
设计	半球, K50L
尺寸	Ø 50 x 74.7 x 74.7 mm
外壳材料	塑料, PC 热塑性材料, 黑
Window material	聚碳酸酯, 直反式
电气连接	接插件, M12 × 1, PVC

特点

- 全方位 LED 显示
- 单独控制
- 螺栓联结 M30 x 1.5
- 防护等级IP67
- 单色：洋红(COL 1)
- 按钮关闭针 1(棕) / 2 (白) 上的零电势触点
- M12针头
- 工作电压18...30 VDC

接线图





技术数据

线圈数量	4
工作温度	-40...+50 °C
相对湿度	0...90 %
防护等级	IP65
测试/认证	
MTTF	249 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证
认证	CE, UL 认证

附件

SMB30A	3032723	SMB30SC	3052521
不锈钢方型安装支架，适用30mm圆柱传感器		安装支架，PBT黑色，用于带30 mm 螺纹的可旋转传感器	



附件

尺寸图	型号	货号	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	线缆连接，孔头 M12、直角；4 针， 线缆长度：2 m；护套材质:PVC, 黑色； cULus 认证；其他线路长度应可订货，详 情参看see www.turck.com
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	连接线缆，孔头 M12、弯角；4 针， 线缆长度：2 m；护套材质:PVC, 黑色； cULus 认证；其他线路长度应可订货，详 情参看 www.turck.com