


K30LBOVPQ
LED信号灯 – 警示灯




技术数据

型号	K30LBOVPQ
货号	3093759
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	Spotlight
发光模式	蓝 橙色 紫
可调光	否
电气数据	
工作电压U _B	10...30 VDC
额定直流工作电流I _B	≤ 25 mA
输入类型	PNP
典型响应时间	< 1 ms
机械数据	
级联	否
设计	螺纹, K30L
尺寸	Ø 30 x 57 mm
外壳材料	塑料, PC
Window material	塑料, 直反式
电气连接	接插件, M12 × 1
工作温度	-40...+50 °C
防护等级	IP67 IP69
测试/认证	
MTTF	626 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证
认证	CE

特点

- LED灯全角度可见
- 单独控制
- 机械旋入式螺纹 M22x1.5
- 防护等级IP67
- 多色：绿 (COL 1) / 黄 (COL 2) / 红 (COL 3)
- M12针头
- 工作电压10...30 VDC


接线图



附件

SMB22A3079414

Mounting bracket, stainless steel, for K30L series



附件

尺寸图	型号	货号	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	连接线缆，M12母头接插件，直式4针，线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色；cULus认证
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	连接线缆，M12母头接插件，弯式4针，线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色；cULus认证