


WLS28-2XW145XMQ
LED线性光源 – 装在金属外壳中




技术数据

型号	WLS28-2XW145XMQ
货号	3094469
信号和显示数据	
目的	LED状态指示灯
功能	线性光
发光模式	白
Color temperature	6100...+7000 K
Luminous flux lumen	325 lm
Aperture angle degree	60 °
光束角	宽束 40-80°
LED使用寿命(L70)	50000 h
可调光	否
颜色1特征	白, 永久开启, 400 lm
电气数据	
工作电压U _B	12...30 VDC
额定直流工作电流I _B	≤ 330 mA
Input power	3.96 W
无激励电流损耗	≤ 0.17 mA
机械数据	
级联	否
设计	方型, WLS28-2
尺寸	216 x 28 x 35.9 mm
外壳材料	金属, 铝
Window material	聚碳酸酯, 明确
电气连接	接插件, M12 × 1, PVC
线圈数量	4
带动作开关	是

特点

- 运动检测器
- 光幕：145 mm
- 工作电压：12...30 VDC
- 防护等级：IP50
- 颜色：白色
- 4针M12 x 1 针座接插件
- 供货包含安装支架 SMBWLS28RA

接线图



功能原理

高效节能的LED工作灯，非常适合工业应用。色温在6000-7100K之间（冷白色）。不同的型号，光通量会在325至2600之间改变。LED指示灯通过内置的动作开关进行切换。在±45°视野范围内，动作开关的范围是12米。大约60秒未检测到运动之后，LED灯将自动关闭。此外，此动作开关可通过控制引脚4的高信号来禁用。可选可级联的变种。变体有清晰或扩散的塑料窗口，还有25°的孔径角。


技术数据

工作温度	-20...+60 °C
储藏温度	-40...+70 °C
相对湿度	0...90 %
防护等级	IP50
测试/认证	
认证	CE, UL

附件


SMBWLSMAG	3019574
-----------	---------

用于安装工作灯和传感器的磁性夹具，2件装




SMBWLS28RA	3015764
------------	---------

安装支架，弯角型，金属，用于WLS28工作灯，5毫米钻孔，随附螺钉套件



SMBWLS28SP	3088063
------------	---------

用于安装WLS28工作灯的卡扣支架



附件

尺寸图	型号	货号	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	连接线缆，M12母头接插件，直式4针，线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色；cULus认证
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	连接线缆，M12母头接插件，弯式4针，线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色；cULus认证