

RKSV4.4T-5/TEL  
执行器/传感器电缆，PVC – Connection cable

特点




- 4针孔头直线M12接插件
- 不锈钢联结螺栓
- 屏蔽通过螺纹连接
- 护套材质：PVC，带屏蔽
- 护套颜色：黑色
- 耐化学品、耐油
- 具有阻燃性
- 耐酸性和碱性溶液
- 抗微生物，抗水解
- 不含LABS
- 防护等级：IP67、IP69K
- 电缆长度：5.0 m


技术数据

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| 型号        | RKSV4.4T-5/TEL        |
| 货号        | 6629207               |
| 接插件A      | 孔头，M12 × 1，直式，A-coded |
| 针脚数量      | 4                     |
| 触点        | 铜，CuZn，镀金             |
| 触点夹紧      | 塑料，TPU，黑色             |
| 拧接把手      | 塑料，TPU，黑色             |
| 连接螺母/螺钉   | 不锈钢，V4A               |
| Seal      | 塑料，FPM/FKM            |
| 机械寿命      | > 100 插接次数            |
| 污染程度      | 3                     |
| 保护类型      | IP67, IP69K, 仅在拧紧状态下  |
| 电缆        |                       |
| 线缆直径      | Ø 5.4 mm ±0.20        |
| 线缆长度      | 5 m                   |
| 线缆护套      | PVC, 黑色               |
| 屏蔽层       | 铝膜，镀锡铜线               |
| 导线绝缘性     | PVC                   |
| 线芯横截面     | 4 x 0.34 mm²          |
| 绞合线，布置    | 42 x 0.1 mm           |
| 线圈颜色      | BN, WH, BU, BK        |
| 电气性能@20°C |                       |
| 额定工作电压    | 250 V                 |
| 测试电压      | 2000 V                |
| 电流        | 4 A                   |
| 绝缘阻抗      | > 30.5 MΩ/km          |
| 正向电阻      | 最大值 57 Ω/km           |


导线横截面



触点分配



电路图




技术数据

| 机械和化学性能        |               |
|----------------|---------------|
| 弯曲半径 ( 固定式安装 ) | ≥ 5 xØ        |
| 弯曲半径 ( 柔性 )    | ≥ 10 xØ       |
| 环境温度 ( 固定 )    | -40...+105 °C |
| 环境温度 ( 移动 )    | 0...+80 °C    |
| 认证             | cULus         |

附件

|                                                            |         |                                                            |         |
|------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|---------|
| TORQUE-WRENCH-SET-AS                                       | 6936170 | BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL                           | 6936206 |
| 扭矩扳手套装；处理可调扭矩0.4-1.0 Nm，用于M8 (SW9)的扭矩扳手，用于M12 (SW 14)的叉形扳手 |         | TEL 和 TXL 线缆标签，长度：18 mm，高度：4 mm，材料：聚碳酸酯 (PC)，颜色：白色，不含卤素，阻燃 |         |



附件

| 尺寸图 | 型号                    | 货号        |                                                                          |
|-----|-----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
|     | LABEL-HOLDER-FLEX-PVC | 100048170 | 用于标识延长线缆的PVC标签夹 ( TEL/ TXL产品系列 ) ；适用的线缆直径：最小5 mm；尺寸为4 × 18 mm；包装规格：每包50件 |