


VBRK8-2RSC4.870T-0.15/0.15/TXL4000

2路分路器 – Y型分路器，带线缆，M12 × 1母头接插件 - 2个M12 × 1公头接插件




技术数据

型号	VBRK8-2RSC4.870T-0.15/0.15/TXL4000
货号	6631295
I/O 分线盒	Y型分路器, 2-端口
接插件A	孔头, M12 × 1, 直式
针脚数量	8
触点	金属, CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料, TPU, 黄
拧接把手	塑料, TPU, 黑色
连接螺母/螺钉	铜, CuZn, 镀镍
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3
保护类型	IP67, 仅在拧紧状态下
接插件B	2个公头, M12 × 1, 直式
针脚数量	5
触点	金属, CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料, TPU, 黑色
拧接把手	塑料材质, TPU, 黑色
连接螺母/固定螺钉	铜, CuZn, 镀镍
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3
防护等级	IP67, 仅当拧接在一起时
线缆长度	0.15 m, 0.15 m
线缆护套	PUR
线芯横截面	4 x 0.34 mm²

特点



- 护套材质：PUR
- 护套颜色：黑色/黄色
- 适用于拖链场合
- 耐焊接火花
- 抗油及紫外线辐射和化学腐蚀
- 阻燃性
- 无卤素、硅树脂、PVC和LABS
- 符合RoHS标准
- 防护等级IP67
- 为安全应用而设计
- 电缆长度：0.15 / 0.15 m



技术数据

电气性能@20°C	
额定工作电压	30 V
测试电压	2000 V
电流	2 A
绝缘阻抗	> 30.5 MΩ/km
机械和化学性能	
弯曲半径 (固定式安装)	≥ 5 xØ
弯曲半径 (柔性)	≥ 10 xØ
弯曲半径	≥ 5 百万
扭应力	± 180 °/m
环境温度 (固定)	-40...+80 °C
环境温度 (移动)	-25...+80 °C
环境温度 (拖链)	-25...+80 °C

附件

TORQUE-WRENCH-SET-AS	6936170
扭矩扳手套装；处理可调扭矩0.4-1.0 Nm，用于M8 (SW9)的扭矩扳手，用于M12 (SW 14)的叉形扳手	

BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL	6936206
TEL 和 TXL 线缆标签，长度：18 mm，高度：4 mm，材料：聚碳酸酯 (PC)，颜色：白色，不含卤素，阻燃	

