


Měřicí optický závěs ovládací jednotka MACP-1



- 2 x tranzistorový spínací PNP výstup
- napájecí napětí 16...30 VDC
- stupeň krytí IP20
- nastavení pomocí software (součástí dodávky)

Funkční princip

Optický závěs jsou optimální pro přesnou kontrolu a měření profilů, hran, umístění a vystředění výrobků. Každý systém se skládá z vysílače, přijímače a vyhodnocovacího modulu, který je podle typu vybaven spínacími a analogovými výstupy. Kromě toho lze s modulem komunikovat pomocí RS232 nebo RS485 v binárním nebo ASCII kódu. Měřicí čas závisí na výšce závěsu a na nastaveném měřicím módu. Podrobnější informace jsou uvedeny v návodu k obsluze.

Typ	MACP-1
ID č.	3047820
Funkce	kontrolér
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U_s	16...30 VDC
Proud naprázdno I_o	≤ 750 mA
Komunikační protokol	RS232 RS485
Výstupní funkce	2x spínací kontakt, PNP
Mechanické údaje	
Pouzdro	kvádrové pouzdro, Mini Array
Materiál pouzdra	plast, PC
Elektrické připojení	odnímatelná svorkovnice, ochrana proti přepólování, šroubovací svorky
Okolní teplota	-20... +70 °C
Stupeň krytí	IP20
Indikace stavu výstupu	LED, červená
Signalizace poruchy	LED, červená
Certifikáty	CE
Certifikáty	CE
	cULus