

T30UHPBQ-CRFV

Ultrazvukový senzor – reflexní snímač se spínacími výstupy




Technické údaje

Typ	T30UHPBQ-CRFV
ID č.	3077337
Ultrazvuková data	
Funkce	senzor přiblížení
Rozsah	300...1000 mm
Frekvence ultrazvuku	128 kHz
Opakovatelnost	≤ ± 0.75 mm
Teplotní drift	≤ 0.17 % z konc. hod. / K
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _B	12...24 VDC
Reakční čas typicky	< 96 ms
Výstupní funkce	2x spínací kontakt, PNP
Frekvence spínání	≤ 10 Hz
Hystereze	≤ 2.5 mm
Mechanické údaje	
Pouzdro	trubka, T30U
Směr vyzařování	přímá
Rozměry	Ø 40 x 45 mm
Materiál pouzdra	plast, PBT
Materiál akustického měniče	plast, epoxidová pryskyřice a PU pěna
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1, PVC
Okolní teplota	-20... +70 °C
Relativní vlhkost vzduchu	100 %
Stupeň krytí	IP67
Indikace napájení	LED

Vlastnosti

- kompaktní provedení
- připojení konektorem M12x1
- plášť PTFE
- napájecí napětí 12...24 VDC
- dva tranzistorové výstupy PNP
- dva nezávislé spínací rozsahy nastavitelné tlačítkem nebo řídicím vstupem
- mrtvá zóna: 30 cm
- rozsah: 200 cm

Schéma zapojení






Funkční princip

Ultrazvukové senzory snímají pomocí zvukových vln bezkontaktně a bez opotřebení objekty různých tvarů. Přitom není důležité, zda je objekt průhledný nebo neprůhledný, kovový, plastový, pevný, kapalný nebo sypký. Také vlivy okolí - mlha, prach a déšť, funkci senzoru téměř neovlivňují.

Technické údaje

Indikace stavu výstupu	LED, žlutá
Objekt detekován	LED
Testy / certifikáty	
MTTF	246 let dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C
Certifikáty	CE

Příslušenství

SMB30A 	3032723 Montážní úhelník, nerez, pro závitová pouzdra M30	SMB30FAM10 	3011185 Montážní úchytka, nerez, pro závit 30 mm, závit M10 x 1,5
SMB30SC 	3052521 Montážní úchytka, černý PBT, pro závitová pouzdra M30, otočná		

Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 5pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 5pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát