

K50LGBY6PQ

Signální LED světla – poziční světlo

Technické údaje

Typ	K50LGBY6PQ
ID č.	3079967
Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Funkce	bodové světlo
Barva světla	zelená modrá žlutá
Životnost LED (L70)	50000 h
Stmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	zelená, průběžný, 59 lm
Vlastnosti barvy 2	modrá, 15 lm
Vlastnosti barvy 3	žlutá, 56 lm
Speciální vlastnosti	kompatibilní s V/V moduly Wash down
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _B	18...30 VDC
DC jmenovitý provozní proud I ₀	≤ 40 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	50 mA
Výstupní funkce	spínací, bezpotenciálový
Typ vstupu	PNP
Reakční čas typicky	< 250 ms
Mechanické údaje	
Ize kaskádovat	ne
Pouzdro	polokoule, K50L
Rozměry	Ø 50 x 69 mm
Materiál pouzdra	plast, PC, černá
Window material	polykarbonát, difuzní
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1, PVC
Počet žil	5
Okolní teplota	-20... +50 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0...95 %
Stupeň krytí	IP67 IP69
Testy / certifikáty	
MTTF	249 let dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C
Certifikáty	CE, seznam UL



Vlastnosti

- LED signalizace kolem dokola
- lze nastavit
- závit M30 x 1,5
- stupeň krytí IP67 / IP69K
- barvy: zelená (COL 1) / modrá (COL 2) / žlutá (COL 1+2) / COL 3 neobsazeno
- IO kompatibilní
- konektor M12x1
- napájecí napětí 18...30 VDC

