

K30LBOVPQ

Signální LED světla – poziční světlo



Technické údaje

Typ	K30LBOVPQ
ID č.	3093759
Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Funkce	bodové světlo
Barva světla	modrá oranžová fialová
Stmívání	ne
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U_b	10...30 VDC
DC jmenovitý provozní proud I_e	≤ 25 mA
Typ vstupu	PNP
Reakční čas typicky	< 1 ms
Mechanické údaje	
Ize kaskádovat	ne
Pouzdro	válcové/závitové, K30L
Rozměry	Ø 30 x 57 mm
Materiál pouzdra	plast, PC
Window material	plast, difuzní
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1
Okolní teplota	-40... +50 °C
Stupeň krytí	IP67 IP69
Testy / certifikáty	
MTTF	626 let dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C
Certifikáty	CE

Vlastnosti


- LED viditelné ze všech stran
- lze nastavit
- závit M22x1,5
- stupeň krytí IP67
- barvy: zelená (COL 1) / žlutá (COL 2) / červená (COL 3)
- konektor M12x1
- napájecí napětí 10...30 VDC

Schéma zapojení



Příslušenství

SMB22A	3079414
--------	---------



Montážní úchytka, nerez, pro typy K30L

Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát