


K70DXN2GYRQ
Signální LED světla – poziční světlo
s integrovaným vysílacím modulem



Technické údaje

Typ	K70DXN2GYRQ
ID č.	3097902
Účel použití	LED signálka
Funkce	koncový spínač
Stmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	zelená, průběžný, 65 lm
Vlastnosti barvy 2	žlutá, 22 lm
Vlastnosti barvy 3	červená, 34 lm
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _b	12...30 VDC
DC jmenovitý provozní proud I _b	≤ 40 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	200 mA
Input power	5.7 W
Typ vstupu	PNP nebo komunikační protokol
Reakční čas typicky	< 180 ms
Mechanické údaje	
Ize kaskádovat	ne
Pouzdro	polokoule, K70L
Rozměry	Ø 70 x 107.5 mm
Materiál pouzdra	plast, PC, černá
Window material	plast, difuzní
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1, PVC
Počet žil	5
Okolní teplota	-40... +50 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0...95 %

Vlastnosti

- LED signalizace kolem dokola
- lze nastavit
- závit M30 x 1,5
- stupeň krytí IP67 / IP69K
- napájecí napětí: 12...30 VDC
- základna s integrovaným vysílacím modulem
- stanice kompatibilní s DX80
- konfigurace pomocí DIP přepínačů

