

K50PTCKAQ

Pick-to-Light – Osazovací senzor

Kapacitní tlačítko se zvukovým signálem

Technické údaje

Typ	K50PTCKAQ
ID č.	3813227
Signal and display data	
Účel použití	Pick-to-Light
Funkce	signálka se senzorem
Barva světla	RGB
Funkce tlačítka	programovatelný
Stmívání	programovatelný
Vlastnosti barvy 1	nastavení pomocí IO-Link, programovatelný, 46.6 lm
Vlastnosti barvy 2	červená, 26 lm
Vlastnosti barvy 3	žlutá, 36.4 lm
Vlastnosti barvy 4	modrá, 9 lm
Vlastnosti barvy 5	bílá, 30.9 lm
Vlastnosti barvy 6	tyrkysová, 31.8 lm
Vlastnosti barvy 7	purpurová, 19.1 lm
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _B	12...30 VDC
Komunikační protokol	IO-Link
IO-Link	
IO-Link specifikace	V 1.1
Komunikační režim	COM 2 (38.4 kBaud)
Procesní data	16 bit
Typ datového rámce	Type_2_2
Funkce pinu 4	IO-Link
Maximální délka kabelu	20 m
Obsaženo v SIDI GSDML	ano
Mechanické údaje	
Pouzdro	K50 Pro tlačítko se zvukovou signalizací
Rozměry	Ø 50 x 62.6 mm
Materiál pouzdra	plast, PC, černá
Window material	polykarbonát, difuzní
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1
Počet žil	4
Okolní teplota	-40... +70 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0...90 %

Vlastnosti

- barvy: RGB, lze nastavit
- nastavení pomocí IO-Link

Funkční princip

Vícebarevná dotyková tlačítka K50 Pro kombinují osvědčenou dotykovou technologii a robustnost s vyšší všestranností RGB LED. Pokročilá dotyková technologie poskytuje vysokou odolnost proti vodě a umožňuje ovládání tlačítek v rukavicích. Ergonomická konstrukce znamená, že pro provoz není nutný žádný fyzický tlak, což chrání ruce a zápěstí uživatelů. Ideální pro aplikace typu pick-to-light v různých průmyslových odvětvích a prostředích - od potravin a nápojů po automobilový průmysl. Až 14 barevných variant v jednom zařízení, parametrizovatelných pomocí Pro Editoru. Tovární nastavení: vstup 1: zelená, vstup 2: červená, vstup 1 a 2: žlutá

Technické údaje

Stupeň krytí	IP67 IP69K
--------------	---------------

Testy / certifikáty

Certifikáty	CE, cULus, UKCA
-------------	-----------------