

Technische Daten

	Welle mit Fläche
Wellenmaterial	nicht rostender Stahl
Gehäusewerkstoff	Zink-Druckguss
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1
Axiale Wellenbelastbarkeit	20 N
Radiale Wellenbelastbarkeit	40 N
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-40...+85 °C
Schwingungsfestigkeit (EN 60068-2-6)	300 m/s², 10...2000 Hz
Schockfestigkeit (EN 60068-2-27)	2500 m/s², 6 ms
Schutzart	IP67
Schutzart Welle	IP67

Montagezubehör

RA-BC-20-06-08100048778

Balgkupplung mit Aluminiumnabe Ø 20mm; d1=6mm, d2=8mm

● 2 mm
1.5 Nm

RA-BC-20-08-08100048780

Balgkupplung mit Aluminiumnabe Ø 20mm; d1=8mm, d2=8mm

● 2 mm
1.5 Nm

RA-BC-20-08-10100048781

Balgkupplung mit Aluminiumnabe Ø 20mm; d1=8mm, d2=10mm

● 2 mm
1.5 Nm

RA-BC-20-08-12100049106

Balgkupplung mit Aluminiumnabe Ø 20mm; d1=8mm, d2=12mm

● 2 mm
1.5 Nm