


Q45UBB63DAQ Ultraschallsensor – Reflexionstaster mit Schaltausgang




Technische Daten

Тур	Q45UBB63DAQ
Ident-No.	3044129
Ultraschall Daten	
Funktion	Näherungsschalter
Reichweite	1001400 mm
Ultraschall-Frequenz	230 kHz
Wiederholgenauigkeit	≤ ± 1 mm
Temperaturdrift	≤ 0.13 % v.E. / K
Elektrische Daten	
Betriebsspannung U _B	1224 VDC
Ansprechzeit typisch	< 20 ms
Ausgangsfunktion	Schließer, PNP/NPN
Schaltfrequenz	≤ 50 Hz
Hysterese	≤ 0.5 mm
Kurzschlussschutz	ja/taktend
Verpolungsschutz	vollständig
Mechanische Daten	
Bauform	Quader, Q45
Abstrahlrichtung	gerade
Abmessungen	60.5 x 44.5 x 102.6 mm
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PBT
Schallwandlerwerkstoff	Kunststoff, Epoxyd-Harz und PU-Schaum
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, 7/8", 2 m, PVC
Umgebungstemperatur	-25+70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	100 %

Merkmale

- Anfang und Ende des Schaltbereichs durch Teachtaster einstellbar
- ■Ausgangsfunktion Schließer oder Öffner
- ■Ansprechzeit einstellbar
- Pumpenfunktion
- ■pnp/npn-Transistorausgang (Schließer)
- ■Öffnungswinkel der Schallkeule 15°
- Blindzone: 10 cm ■ Reichweite: 140 cm

Anschlussbild



Funktionsprinzip

Ultraschallsensoren erfassen mit Hilfe von Schallwellen berührungslos und verschleißfrei eine Vielfalt von Objekten. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Objekt durchsichtig oder undurchsichtig, metallisch oder nichtmetallisch, fest, flüssig oder pulverförmig ist. Auch Umgebungseinflüsse wie Sprühnebel, Staub oder Regen beeinträchtigen die Funktion kaum.



Technische Daten


Schutzart	IP67
Tests/Zulassungen	
MTTF	50 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Zulassungen	CE

Montagezubehör

32723
inklig, mit 30mm
,

Gewinde





Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30 mm Gewinde, weite Bohrlöcher zur genauen Ausrichtung

3027162

Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 30-mm-Gewinde, ausrichtbar



Anschlusszubehör

Maßbild	Тур	Ident-No.
	MBCC2-506	3061393