


Messenger Lichtvorhang

Kontroller

MACP-1



- 2x pnp-Transistorausgang (Schließer)
- Betriebsspannung 16...30 VDC
- Schutzart IP20
- Einstellung über Software (im Lieferumfang enthalten)

Funktionsprinzip

Zur präzisen Überwachung, Prüfanwendungen wie Dimensionierung oder Profilerfassung, Kanten- und Mittenführungen bis hin zur Locherfassung sind messende Lichtvorhänge optimal geeignet. Jedes System besteht aus Sender, Empfänger und einem Steuermodul, das je nach Typ über mehrere Schalt- und Analogausgänge verfügt. Ausserdem ist die Datenübertragung auch über RS232 oder RS485 wahlweise als Binär- oder ASCII-Code möglich. Die Scanzeiten sind von der Messfeldhöhe und dem eingestellten Scanmodus abhängig. Nähere Informationen hierzu sind der Bedienungsanleitung zu entnehmen.

Typ	MACP-1
Ident-No.	3047820
Funktion	Controller
Elektrische Daten	
Betriebsspannung U_s	16...30 VDC
Leerlaufstrom I_o	≤ 750 mA
Kommunikationsprotokoll	RS232 RS485
Ausgangsfunktion	2 x Schließer, PNP
Mechanische Daten	
Bauform	Quader, Mini Array
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PC
Elektrischer Anschluss	abziehbarer Klemmenblock, verpolsicher, Schraubanschluss
Umgebungstemperatur	-20...+70 °C
Schutzart	IP20
Schaltzustandsanzeige	LED, rot
Fehlermeldung	LED, rot
Zulassungen	CE
Zulassungen	CE
	cULus Recognized