

Serie HMI/PLC TX

Módulo conectable

Interfaz RS232

TX-RS232



- Módulo de expansión conectable para usar con los HMI de las series de productos TX500 y TX700
- Interfaz RS232
- Conector hembra SUB-D de 9 polos
- Con ranura para expansión conectable

Tipo	TX-RS232
N.º de ID	100002599




Datos de sistema	
Alimentación del sistema	Desde HMI

Datos de sistema	
Técnica de conexión bus de campo	1 x 9 polos D-SUB, Conector hembra
Separación de potencial	No

Conformidad con las normas/directivas	
Aprobaciones y certificados	CE, cULus

Datos de sistema	
Medidas (An x L x Al)	41.2 x 90.3 x 23.8 mm
Temperatura ambiente	-20...+60 °C
Temperatura de almacén	-20...+70 °C
Humedad relativa	5-85 %, sin condensación
Grado de protección	IP20
Material de la cubierta	Metal
Color de la carcasa	plata
Montaje	En HMI de las series TX500 y TX700

técnica de conexión y distribución de pines

	<p>Interfaz serial Conector hembra SUB-D, 9 polos</p>	<p>Disposición de pines RS232</p>  <ul style="list-style-type: none"> 1 = GND 2 = n.c. 3 = TX 4 = RX 5 = n.c. 6 = +5V output 7 = CTS 8 = RTS 9 = n.c.
	<p>Ranura para módulo Plug-In La ranura de expansión se puede utilizar para otro módulo conectable. Las posibles combinaciones de módulos se indican en el manual de las unidades básicas.</p>	