


traitement d'images éclairage de surface LEDIA70AD5-PQ



- boîtier aluminium étanche
- mode de protection: IP68
- couleur: infrarouge
- intensité de lumière réglable
- alimentation en tension: 24 VDC
- connecteur M12x1
- fenêtre plastique diffuse

Schéma de raccordement

BN (1)	+
BU (3)	-
WH (2) strobe (+)	
BK (4) strobe (-)	
GY (5) active high/ active low	

Principe de fonctionnement

Les éclairages de surface sont parfaits pour une illumination uniforme dans une plage concentrée.

Type	LEDIA70AD5-PQ
N° d'identification	3016181
Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	traitement d'images
Fonction	Eclairage de surface
Source de lumière	IR
Longueur d'onde	850...940 nm
Durée de vie LED (L70)	50000 h
Réglable	Oui
Caractéristiques particulières	Wash down
Données électriques	
Tension de service U _s	24 VDC
Courant de service nominal CC I _s	≤ 350 mA
Courant absorbé max. par couleur	500 mA
Données mécaniques	
Format	Rectangulaire
Matériau de boîtier	métal, Aluminium nickelé
Matériau de fenêtre	Plastique, diffus
Raccordement électrique	Connecteur, M12 × 1, PVC
Nombre de conducteurs	5
Température ambiante	0...+50 °C
Mode de protection	IP68
Essais/Certificats	
Homologations	CE, liste cULus