# WLB92ZCWW1100PBQMB | 04-03-2025 13-44 | Sous réserve de modifications techniques

# WLB92ZCWW1100PBQMB Eclairage linéaire LED – Dans le boîtier métallique

# Kein Maßbild vorhanden/ No dimension drawing available



## Données techniques

Type	WLB92ZCWW1100PBQMB		
N° d'identification	3800308		
Données de signal et d'affichage			
Objectif d'application	Voyant de travail à LED		
Fonction	Luminaire linéaire		
Source de lumière	blanc chaud		
Luminous flux lumen	5645 lm		
Réglable	potentiomètre		
Caractéristiques couleur 1	Blanc, Allumée en continue, 7150 Im		
Données électriques			
Tension de service U <sub>B</sub>	100277 VAC		
Données mécaniques			
Montage en cascade possible	Oui		
Format	Rectangulaire, WLB92		
Dimensions	1220 x 97 x 104 mm		
Matériau de boîtier	métal, AL, anodisé		
Matériau de fenêtre	Polycarbonate, diffus		
Raccordement électrique	Connecteur, PVC		
Nombre de conducteurs	3		
Température ambiante	-40+45 °C		
Mode de protection	IP40		
Essais/Certificats			
Homologations	CE		

### Caractéristiques

- Longueur de lumière : 1 100 mm
- ■Tension de service : 100 277 VAC
- ■Type de protection : IP50
- Connecteur
- Interrupteur ON/OFF intégré
- Commutateur rotatif intégré pour le réglage en continu du flux lumineux (0 100 %)
- Câble de raccordement spécifique au pays pour l'Amérique du Nord et centrale, le Japon et Taïwan inclus
- Couleur : blanc chaud

### Accessoires

LMBWLB92 3093567

Fixation encliquetable pour éclairage de travail WLB92, inclus dans la livraison du WLB92




LMBWLB92CLIP 3093568 fixation encliquetable pour WLB92



LMBWLB92HK5 3093569

> Bride de fixation de suspension pour WLB92



LMBWLB92S


3093570 Bride de fixation pour montage sur le

front pour WLB92

LMBWLB92RAS

3093571

bride de fixation orientable pour WLB92



152...1524

### Accessoires

Dimensions	Туре	N° d'identification	
	LQMAC-306	3086779	câble de raccordement, 3 conducteurs, fil toronné
	LQMAEC-306SS	3085580	câble de connexion, pour la cascade de luminaires WLB, longueur 1,83 m, en option
	LQMAC-306B	3085576	câble de raccordement, 3 pôles, sur connecteur NEMA 5-15 mis à la masse (type B IEC), pour les États-Unis, le Canada, le Japon, Porto Rico, Taïwan, inclus dans la livraison

Hans Turck GmbH & Co. KG | 45466 Mülheim an der Ruhr, Germany | T +49 208 4952-0 | F +49 208 4952-264 | more@turck.com | www.turck.com 2|2