


LEDIA80X80QPMA


beeldverwerking – oppervlaklicht



Kenmerken

- belichting op korte afstand
- lichtintensiteit instelbaar
- beschermingsgraad: IP20
- kleur: infrarood
- voedingsvoeding: 24 VDC
- Pigtail M12x1, 0,15m

Aansluitschema



Technische gegevens

Type	LEDIA80X80QPMA
Identnr.	3072852
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	Beeldverwerking
Functie	Oppervlaklicht
Lichtsoort	IR
Aslengte	850...940 nm
LED-levensduur (L70)	10000 h
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U_b	24...250 VDC
DC nominale bedrijfsstroom I_b	≤ 250 mA
Max. stroomverbruik per kleur	250 mA
Mechanische gegevens	
Bouwworm	Rechthoekig
Afmetingen	92.6 x 110.4 x 25.4 mm
Materiaal behuizing	metaal, Koolstofarm staal
Window material	acryl, helder
Elektrische aansluiting	Kabel met connector, M12 × 1, 2 m, PUR
Aantal aders	4
Omgevingstemperatuur	0...+50 °C
Beschermingsgraad	IP40
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, cULus gelisted

Functieprincipe

Oppervlaklichten zijn ideaal voor een gelijkmatige verlichting in een geconcentreerd bereik.