


WLS28-2CW570X  
Lineaire ledlamp – In de metalen behuizing



## Kenmerken

- in cascade monteerbaar
- lichtlengte: 570mm
- bedrijfsspanning: 12..30V dc
- beschermingsgraad: IP50
- Kleur: Wit
- kabel, PVC, 2 m
- bevestigingsbeugel SMBWLS28RA meegeleverd

## Aansluitschema



## Technische gegevens

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Type                                      | WLS28-2CW570X                |
| Identnr.                                  | 3087749                      |
| Signaal- en weergavegegevens              |                              |
| Toepassingsdoel                           | LED-werklamp                 |
| Functie                                   | Work light strip             |
| Lichtsoort                                | wit                          |
| Color temperature                         | 6100...+7000 K               |
| Luminous flux lumen                       | 1300 lm                      |
| Aperture angle degree                     | 60 °                         |
| Uitstralingshoek                          | breed stralend 40-80°        |
| LED-levensduur (L70)                      | 50000 h                      |
| Dimbaar                                   | 2-traps                      |
| Kenmerken kleur 1                         | Wit, Doorlopend aan, 1600 lm |
| Elektrische gegevens                      |                              |
| Bedrijfsspanning U <sub>B</sub>           | 12...30 VDC                  |
| DC nominale bedrijfsstroom I <sub>e</sub> | ≤ 1360 mA                    |
| Input power                               | 16.32 W                      |
| Mechanische gegevens                      |                              |
| In cascade monteerbaar                    | Ja                           |
| Bouwworm                                  | Rechthoekig, WLS28-2         |
| Afmetingen                                | 614.5 x 28 x 20.9 mm         |
| Materiaal behuizing                       | metaal, AL                   |
| Window material                           | Polycarbonaat, helder        |
| Elektrische aansluiting                   | Kabel, 2 m, PVC              |
| Aantal aders                              | 3                            |
| Omgevingstemperatuur                      | -40...+70 °C                 |
| Opslagtemperatuur                         | -40...+70 °C                 |

## Functieprincipe

LED-werkklampen zijn uitstekend geschikt voor industriële toepassingen met een gering energieverbruik. De kleurtemperatuur ligt tussen 6.000 en 7.100 Kelvin (koudwit). De lichtstroom bedraagt afhankelijk van het model 325 en 2600 lumen. Het in-/uitschakelen gebeurt ofwel door de verbinding met de vereiste voedingsspanning (10... 30 V DC) ofwel met de bij enkele varianten geïntegreerde schakelaar direct aan de LED-lamp. Bovendien kan door de aansturing van een high signal op PIN4, of bij de varianten met schakelaar d.m.v. een andere schakelaarpositie, 50% van hun lichtintensiteit worden gedickeerd. Traploos dimmen van het lichtvermogen is bij enkele modellen mogelijk via een PWM-sigitaal op PIN4. Versies waarbij montage in cascade mogelijk is, zijn ook verkrijgbaar. Varianten met helder of diffuus kunststof venster alsook met een openingenslens met 25° zijn beschikbaar.

**Toepassingstip:**

Cascademontage bij 12 V voeding biedt een totale lichtlengte van 1,4 m. Cascademontage bij 24 V voeding biedt een totale lichtlengte van 3,0 m. Cascademontage bij 30 V voeding biedt een totale lichtlengte van 3,1 m. Bij een lichtintensiteit van 50% moeten de opgegeven lengtes worden verduubeld.


Technische gegevens

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Relatieve luchtvochtigheid | 0...90 % |
| Beschermingsgraad          | IP50     |
| Tests/certificaten         |          |
| Certificaten               | CE, UL   |

Toebehoren


SMBWLSMAG 3019574

Magnetische bevestiging voor het monteren van werklampen en sensoren, 2 stuks



SMBWLS28RA 3015764

Montagebeugel, haaks, metaal, voor WLS28 werklampen, 5 mm boorgaten, set van twee, schroevenset meegeleverd



SMBWLS28SP 3088063

Klikhouder voor montage van WLS28-werklampen

