


# PKW4M-P7X2-0.6-RSC4.4T/TEL

## Actuator- en sensorkabel / PVC – Verlengkabel



### Technische gegevens


|                            |                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Type                       | PKW4M-P7X2-0.6-RSC4.4T/TEL                                           |
| Identnr.                   | 6629282                                                              |
| Connector A                | Contraconnector, M8 × 1, Haaks                                       |
| Aantal polen               | 4                                                                    |
| Contacten                  | Messing, CuZn, Verguld                                               |
| Contactdrager              | Kunststof, TPU, Zwart                                                |
| Greep                      | Kunststof, TPU, Doorschijnend                                        |
| Wartelmoer/-bout           | Messing, CuZn, Vernikkeld                                            |
| Dichtingsring              | Kunststof, FPM/FKM                                                   |
| Aandraaimoment             | 0.5 ... 0.6 Nm<br>(max. waarde van het tegenstuk respec-<br>teren !) |
| LED-weergave               | 2-voudige LED                                                        |
| Bedrijfsspanningsindicatie | LED, Groen                                                           |
| Schakeltoestandsindicatie  | LED, Geel                                                            |
| Mechanische levensduur     | > 100 Steekcycli                                                     |
| Vervuilingsgraad           | 3                                                                    |
| Beschermingsklasse         | IP67, IP69K, Enkel in geschroefde toe-<br>stand                      |
| Connector B                | Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd                               |
| Aantal polen               | 4                                                                    |
| Contacten                  | Messing, CuZn, Verguld                                               |
| Contactdrager              | Kunststof, TPU, Zwart                                                |
| Greep                      | Kunststof, TPU, Zwart                                                |
| Wartelmoer/-bout           | Messing, CuZn, Vernikkeld                                            |
| Mechanische levensduur     | > 100 Steekcycli                                                     |
| Vervuilingsgraad           | 3                                                                    |
| Beschermingsklasse         | IP67, IP69K, Enkel in geschroefde toe-<br>stand                      |

### Kenmerken



- M8-contraconnector, haaks, 4-polig
- met dubbele LED (pnp, geel, groen)
- M12-stekker, recht, 4-polig
- Mantelmateriaal: PVC
- Mantelkleur zwart
- Chemicaliën- en oliebestendig
- Onontvlambaar
- Zuren- en logenbestendig
- Microben- en hydrolysebestendig
- LABS-vrij
- Beschermingsklasse: IP67, IP69K
- kabellengte: 0,6 meter


### Kabeldoorsnede




### Contactconfiguratie

Technische gegevens

| Kabel                                  |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Kabeldiameter                          | Ø 4.6 mm ±0.20     |
| Kabellengte                            | 0.6 m              |
| Kabelmantel                            | PVC, Zwart         |
| Aderisolatie                           | PVC                |
| Aderdoorsnede                          | 4 x 0.34 mm²       |
| Draadopbouw                            | 42 x 0.1 mm        |
| Aderkleuren                            | BN, WH, BU, BK     |
| Elektrische eigenschappen bij +20 °C   |                    |
| Nominale spanning                      | 30 V <sub>DC</sub> |
| Testspanning                           | 2000 V             |
| Stroombelastbaarheid                   | 4 A                |
| Isolati weerstand                      | > 30.5 MΩ/km       |
| Elektrische weerstand                  | Max. 57 Ω/km       |
| Mechanische en chemische eigenschappen |                    |
| Buigradius (vaste installatie)         | ≥ 5 x Ø            |
| Buigradius (flexibele inzet)           | ≥ 10 x Ø           |
| Omgevingstemperatuur (vastgelegd)      | -40...+105 °C      |
| Omgevingstemperatuur (bewogen)         | -5...+80 °C        |
| Certificaten                           | cULus              |



schakelplan




Toebehoren

TORQUE-WRENCH-SET-AS6936170


draaimomentsleutelset; greep met instelbaar draaimoment 0.4 - 1.0 Nm, instelwerktuig draaimoment, gaffelsleutel voor M8 (SW9), gaffelsleutel voor M12 (SW14)

BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL6936206

markeringsplaatjes voor TEL- en TXL-leidingen, lengte plaatje: 18 mm, hoogte plaatje: 4 mm, materiaal: polycarbonaat (PC), kleur: wit, halogeenvrij en vlamwerend



Toebehoren

| Afmetingen                                                                          | Type                  | Identnr.  |                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | LABEL-HOLDER-FLEX-PVC | 100048170 | Pvc etikethouder voor identificatie van verlengkabels (TEL-/TXL-productserie); voor kabeldiameters: min. 5 mm; afmetingen 4 x 18 mm; leveringseenheid: 50 stuks per pakket |