


RJ45S RJ45S 843-15M

kabel voor Industrial Ethernet – Aansluitkabel




Technische gegevens

Type	RJ45S RJ45S 843-15M
Identnr.	U8741-15
Connector A	Connector, RJ45, Recht
Aantal polen	8
Contacten	Metaal, CuSn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PC, Transparant
Greep	Kunststof, TPU, Zwart
Beschermingsklasse	IP20
Connector B	Connector, RJ45, Recht
Aantal polen	8
Contacten	Metaal, CuSn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PC, Transparant
Greep	Kunststof, TPU, Zwart
Beschermingsklasse	IP20
Kabel	
Netwerkprotocol	Ethernet, 843
Kabeldiameter	Ø 7.3 mm
Kabellengte	15 m
Kabelmantel	PVC, Groen
Afscherming	Ja
Aderisolatie	PE
Aderdoorsnede	8 x 0.21 mm²
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	42 V
Stroombelastbaarheid	1.5 A
DC-weerstand (loop)	94 Ω/km
Nom. Impedantie	100 Ω (1 MHz)


Kenmerken

- Ethernet-kabel: 8-polig, AWG 24, afgeschermd
- mantelmateriaal: PVC, kleur: groen
- manteldiameter: 7.3 mm
- voor permanente installatie
- UL-certificaat
- RJ45-connector, recht, 8-polig
- RJ45-connector, recht, 8-polig
- kabellengte: 15 meter

Kabeldoorsnede



Contactconfiguratie



Technische gegevens

Nom. Capaciteit	46 pF/m
Mechanische en chemische eigenschappen	
Buigradius (flexibele inzet)	$\geq 7 \times \varnothing$
Buigcycli	≥ 4 Miljoen
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40...+80 °C
Other Features	
Bruikbaar voor sleepleidingen	neen
Halogeenvrij	neen
Certificaten	UL
Instructie	
Instructie	- Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande aankondiging technische wijzigingen door te voeren.