Flenzen van actuator en sensor
Achterwandmontage
FSFD 4.4-1



- M12-connector, 4-polig
- Inbouwschroefdraad: PG 9

Type	FSFD 4.4-1
Identnr.	U99-17469

Connector A	Connector, M12 × 1, A-gecodeerd
Ontwerpspecificatie	volgens IEC 61076-2-101
Aantal polen	4
Contactdrager	Kunststof, Nylon or TPU, Zwart
Flensbehuizing	messing, CuZn, Vernikkeld
Aandraaimoment	0.4 … 1.8 Nm (max. waarde van het tegenstuk respecteren !)
Montagetype	achterwandmontage
Dichting schroefdraad	O-ring, kunststof, NBR
Schroefdraad	PG9
Contramoer/-bout	MessingCuZnVernikkeld
Flens, aanhaalmoment	2.5…6.8Nm
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP68
	NEMA: 1, 3, 4, 6P



schakelplan



Aantal aders	4
Kabellengte	1 m m
Adermateriaal	TC (koper vertind)
Aderisolatie	PVC
Aderkleuren	BN, WH, BU, BK

Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	250V
Stroombelastbaarheid	4AA

Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40…+105°C

• 2025-02-26T21:59:56+01:00

Instructie	
Instructie	- Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande aankondiging technische wijzigingen door te voeren.