


WSC4.221T-5/TEB

Przewód PVC do czujnika i elementu wykonawczego –

Przewód połączeniowy



Dane techniczne


|                                        |                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Typ                                    | WSC4.221T-5/TEB                       |
| Nr kat.                                | 6628438                               |
| Złącze A                               | Złącza, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A  |
| Liczba styków                          | 2                                     |
| Styki                                  | mosiądz, CuZn, Złoczone               |
| Materiał wokół styków                  | Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny        |
| Uchwyt                                 | Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny        |
| Nakrętka/śruba                         | mosiądz, CuZn, Niklowane              |
| Żywotność mechaniczna                  | > 100 Cykle dopasowania               |
| Stopień zanieczyszczenia               | 3                                     |
| Typ ochrony                            | IP67, IP69K, Tylko w skręconym stanie |
| Kabel                                  |                                       |
| Średnica przewodu                      | Ø 4.4 mm ±0.20                        |
| Długość przewodu                       | 5 m                                   |
| Otulina przewodu                       | PCW, Niebieski                        |
| Izolacja żyły                          | PCW                                   |
| Przekrój przewodu                      | 2 × 0.5 mm²                           |
| Przewód linkowy, układ                 | 64 × 0.1 mm                           |
| Kolory żył                             | BN, BU                                |
| Właściwości elektryczne w temp. +20 °C |                                       |
| Napięcie nominalne                     | 250 V                                 |
| Napięcie testowe                       | 2000 V                                |
| Prąd                                   | 4 A                                   |
| Rezystancja izolacji                   | > 30.5 MΩ/km                          |
| rezystancja przewodzenia               | maks. 57 Ω/km                         |

Cechy charakterystyczne




- Złącze męskie M12, kątowe, 2-pinowe
- Materiał powłoki: PVC
- Kolor powłoki: niebieski
- Odporność na oddziaływanie płomienia
- Odporność na chemikalia i oleje
- Odporność na czynniki mikrobiologiczne i hydrolizę
- Wolne od związków LABS
- Stopień ochrony: IP67, IP69K
- Długość przewodu: 5,0 m


Przekrój poprzeczny przewodu



Przyporządkowanie styków




schemat obwodu




Dane techniczne

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Nom. capacitance                     | 0.89 pF/m     |
| Nom. Induktancja                     | 1.25 mH/km    |
| Właściwości chemiczne i mechaniczne  |               |
| Kąt gięcia (montaż stacjonarny)      | ≥ 5 x Ø       |
| Kąt gięcia (elastyczne zastosowanie) | ≥ 10 x Ø      |
| Temp. otoczenia (nieruchomy)         | -40...+105 °C |
| Temp. otoczenia (ruchomy)            | -5...+80 °C   |
| Certyfikaty                          | cULus         |

Akcesoria

|                                                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| TORQUE-WRENCH-SET-AS                                                                                                                                                   | 6936170 | BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL                                                                                                                                               | 6936206 |
| Zestaw kluczy dynamometrycznych; uchwyty z regulowanym momentem dokręcającym 0,4–1,0 Nm, klucz dynamometryczny do złączy M8 (SW9), klucz czołowy do złączy M12 (SW 14) |         | Etykieta do przewodów TEL i TXL, długość: 18 mm, wysokość: 4 mm, materiał: poliwęglan (PC), kolor: biały, bez związków halogenu, odporność na rozprzestrzenianie się płomienia |         |
|                                                                                                                                                                        |         |                                                                                             |         |

Akcesoria

|                                                                                     |                       |           |                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy                                                                   | Typ                   | Nr kat.   |                                                                                                                                                                                  |
|  | LABEL-HOLDER-FLEX-PVC | 100048170 | Uchwyt na etykiety PCV do identyfikacji kabli przedłużających (seria produktów TEL/TXL); do kabli o średnicach: min. 5 mm; wymiary 4 × 18 mm; jednostka dostawy: 50 szt. w opak. |