


AD-FKM5-FSS5.556/YE

Adaptoare



Caracteristici tehnice

Tip	AD-FKM5-FSS5.556/YE
Nr. ID	100000143
Conector A	Mamă, M12 × 1, Drept
Număr de pini	5
Contacte	Alamă, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Corp	Plastic, TPU, Negru
Piuliță/șurub	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Cuplu de strângere	0.6 ... 0.8 Nm (Respectați cuplul maxim al contrapieseii!)
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Tip de protecție	IP67, (înșurubate împreună)
Conector B	Conectori, M12 × 1, Drept
Număr de pini	5
Contacte	Alamă, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Corp	Plastic, TPU, Negru
Piuliță de cuplare/șurub de reținere	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Cuplu de strângere	0.6 ... 0.8 Nm (Respectați cuplul maxim al contrapieseii!)
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Clasă de protecție	IP67, (înșurubate împreună)
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	60 V
Curent	4 A

Caracteristici



- Conector M12 mamă — conector M12 tată
- Pin 1 conectat la 1; 2 conectat la 2; 3 conectat la 3; 4 conectat la 4; și 5 conectat la 5 cu piuliță
- În conformitate cu RoHs
- Clasă de protecție: IP67

Alocare contacte



Schema de conexiuni



Caracteristici tehnice

Proprietăți mecanice și chimice

Temperatura mediului (fixă)	-30...+80 °C
-----------------------------	--------------