


Sisteme de inspecție

Zonă luminoasă

LEDGA70AD5-PQ



- Carcasă etanșă din aluminiu
- Clasă de protecție: IP68
- Culoare: verde
- Intensitatea luminii poate fi ajustată
- Sursă de alimentare: 24 Vcc
- Conector tată M12 x 1
- Fereastră din plastic, opacă

Schemă de conexiuni

BN (1)	+
BU (3)	-
WH (2) strobe (+)	
BK (4) strobe (-)	
GY (5) active high/ active low	

Tip	LEDGA70AD5-PQ
Nr. ID	3016178

Semnal și afișaj date	
Scop	Procesare de imagine
Funcție	Zonă luminoasă
Tipul de lumină	Verde
Lungime de undă	520...535 nm
Durată de funcționare led (L70)	50000 h
Intensitate reglabilă	Da
Caracteristici culoare 1	Verde
Caracteristici speciale	Spălare

Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U _e	24 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I _e	≤ 350 mA
Curent max. consumat pe culoare	500 mA

Caracteristici Mecanice	
Design	Rectangular
Materialul carcasei	Metal, Aluminiu placat cu nichel
Window material	Plastic, Difuz
Conexiune electrică	Conectori, M12 × 1, PVC
Număr de conductoare	5
Temperatura mediului	0...+50 °C
Clasă de protecție	IP68

Teste/Certificări	
Certificări	CE, cULus listat

Principiu de funcționare

Zonele luminoase sunt perfect potrivite pentru iluminarea uniformă a unei arii determinate.