


cortină optică de măsură

Controller

MACP-1



- 2x ieșiri tranzistor PNP (normal deschis)
- tensiune de alimentare 16...30 Vcc
- grad de protecție IP20
- ajustare software (accesoriu inclus)

Principiu de funcționare

Cortinele optice de măsură sunt ideale pentru aplicații de inspecție sau detecție cum ar fi verificare profil și dimensiuni, ghidare, detecție găuri sau detecție piese, etc. Fiecare sistem include emițător, receptor și un modul controller, echipat cu câteva ieșiri digitale și analogice, în funcție de versiune. Dispozitivul permite și transmisie de date RS232 sau RS485, în cod ASCII sau binar. Timpii de scanare depind de înălțimea cortinei și de modul de scanare programat. Informații detaliate se găsesc în manualul de instrucțiuni.

Tip	MACP-1
Nr. ID	3047820
Funcție	controler
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_s	16...30 Vcc
Curent fără sarcină I_o	≤ 750 mA
Protocol de comunicație	RS232 RS485
Funcție de ieșire	2 contacte normal deschise, PNP
Caracteristici Mecanice	
Design	Rectangular, Mini Array
Materialul carcasei	Plastic, PC
Conexiune electrică	Bloc terminale detașabile, protecție la conectare inversă, cu șuruburi
Temperatura mediului	-20...+70 °C
Clasă de protecție	IP20
Indicare stare	LED, Roșu
Indicare eroare	LED, Roșu
Certificări	CE
Certificări	CE
	cULus acreditat