QT50R-EU-RHQ
Radar – Senzor retroreflexiv
Cu ieșire digitală



Caracteristici tehnice

Tip	QT50R-EU-RHQ
Nr. ID	3054276
Date radar	
Funcție	Senzor retroreflectorizant
Mod de operare	Time-of-Flight
Frequency band	Banda K, regiune ISM
Domeniu de frecven#ă	24.05 - 24.25 GHz
Modulation	FMCW (Frequency Modulated Continuous Wave)
Domeniu	1000…12000 mm
Lungimea nominală a actuatorului	200 mm
Number of radio channels	1
Duty cycle	100 %
Conectare antenă	Intern, plan
Câștigul antenei	15 dBi
Antenna pattern	45o (Azimuth / 38o (Elevation)
Side-lobe suppression	13 dB (azimut)/13 dB (eleva#ie)
Putere de ieșire ERP	5 dBm / 3.3 mW ERP
Putere de ieșire EIRP	20 dBm / 100 mW EIRP
Field strength max.	88-20log(m) dBuA/m or 24-20log(m) dBmW/m2
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_B	12…30 Vcc
Curent fără sarcină	≤ 100 mA
Protecție la scurtcircuit	Da/Ciclic
Protecție la alimentare inversă	Da

Caracteristici

- Conector tată M12 × 1; 5-pini
- Grad de protecție IP67
- Radar FMWC (undă radar continuă modulată în frecvență) pentru detectarea obiectelor fixe și mobile
- Aprobat pentru Europa (inclusiv Marea Britanie), Australia, Noua Zeelandă, Japonia și China
- Domeniu max. 12 m
- Configurare cu comutator DIP
- Funcție de învățare pentru poziția reflectorului
- Tensiune de alimentare 12…30 Vcc
- Ieșire digitală PNP/NPN

Diagramă de conexiuni



Principiu de funcționare

Un radar FMCW este un radar cu undă continuă modulată în frecvență. FMCW este abrevierea în limba engleză pentru Frequency Modulated Continuous Wave (undă continuă modulată în frecvență). Dezavantajul dispozitivelor radar cu undă continuă nemodulată este că distanța nu poate fi măsurată din cauza absenței unei referințe de timp. O astfel de referință de timp pentru măsurarea distanței obiectelor fixe poate fi generată prin modulația în frecvență. Prin această metodă, este emis un semnal care schimbă continuu frecvența. O frecvență periodică care cre#te #i descre#te liniar

QT50R-EU-RHQ| 04-03-2025 21-45 | Modificări tehnice rezervate

Caracteristici tehnice

Funcție de ieșire	NC/NO programabil, PNP/NPN
Timp de întârziare la alimentare	≤ 2000 ms
Timp de răspuns caracteristic	< 30 ms
Opțiune de setare	Comutator DIP Software și Firmware Vision Învățare la distanță
Caracteristici Mecanice	
Design	Rectangular, QT50
Dimensiuni	46.1 x 74.1 x 99.7 mm
Materialul carcasei	Plastic, ABS/Policarbonat, Negru
Conexiune electrică	Conectori, M12 × 1, PVC
Număr de conductoare	5
Temperatura mediului	-40…+65 °C
Clasă de protecție	IP67
Indicator al tensiunii de lucru	LED, verde
Indicare stare	LED, Galben
Excess gain indication	LED, roșu
Teste/Certificări	
MTTF	100 ani conform SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Certificări	CE, UKCA

este folosită pentru limitarea domeniului de frecvență și pentru simplificarea evaluării semnalului. Factorul de variație df/dt rămâne constant. Dacă este recepționat un semnal de ecou, acesta are o întârziere de durată față de impulsul radar transmis și implicit o frecvență diferită proporțională cu distanța. Astfel, spre deosebire de radarele undă radar continuă nemodulată (CW), se pot detecta atât obiectele staționare, cât și cele în mișcare.
Conformitate
CE
ISM definit în ITU-R 5.138, 5.150 și 5.280
ETSI/EN 300 440
FCC part 15
RSS-210
ANATEL Categoria II
CMIIT Categoria G
ARIB STD T-73
KC mark - MSIP/RRA
NCC

Caracteristica "Excess gain"



Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 5-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Cablu de conectare, conector mamă M12, cu cot, 5-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus
			

QT50R-EU-RHQ| 04-03-2025 21-45 | Modificări tehnice rezervate