


TL70GYRAQ

Semnal luminos cu leduri – Coloană de semnale modulară

Preasamblat



Caracteristici tehnice


Tip	TL70GYRAQ
Nr. ID	3092356
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Coloană luminoasă
Tipul de lumină	Verde Galben Roșu
Aperture angle degree	360 °
Durată de funcționare led (L70)	50000 h
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Verde, Se poate seta prin switch-uri DIP, 92 lm
Caracteristici culoare 2	Galben, Se poate seta prin switch-uri DIP, 22 lm
Caracteristici culoare 3	Roșu, Se poate seta prin switch-uri DIP, 40 lm
Semnal acustic	Ajustabil cu cheie, 92 dB
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U _b	12...30 Vcc
Curent max. consumat pe culoare	420 mA
Curent max. consumat de alarma acustică	30 mA
Tip de intrare	Bipolar (PNP/NPN)22
Timp de răspuns caracteristic	< 180 ms
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu

Caracteristici

- Carcasă plastic, negru
- Imunitate EMI și RFI
- Grad de protecție IP65
- Conector tată M12 x 1
- Monocrom: Alb
- Comutabil între funcție de iluminat constant și intermitent
- Tensiune de alimentare: 12...30 Vcc
- Intrări: PNP/NPN
- Configurare cu comutator DIP
- Alarmă acustică: etanș, omnidirecțională, caracteristici ajustabile, intensitatea poate fi ajustată printr-un selector max. 92 dB

Principiu de funcționare


Coloanele luminoase robuste multifuncționale sunt disponibile în multe configurații și sunt ușor de montat. Fiecare coloană poate fi alcătuită din până la cinci culori și, opțional alarmă acustică. Toate segmentele sunt configurabile cu comutatoare DIP. Sunt disponibile 5 culori: albastru (B), verde (G), roșu (R), galben (Y) și alb (W) care pot fi folosite în orice combinație. Aranjarea culorilor poate fi modificată ulterior și, de asemenea, se pot adăuga mai multe culori. Prin modulul simplu e selectat portul respectiv. Sunt disponibile și versiuni preasamblate.



Caracteristici tehnice

Design	Cilindru nefiletat, TL70
Dimensiuni	Ø 70 x 268.6 mm
Materialul carcasei	Plastic, PC, Negru
Window material	Polycarbonat, Difuz
Conexiune electrică	Conectori, M12 × 1, PVC
Număr de conductoare	5
Temperatura mediului	-40...+50 °C
Umiditate relativă	0...95 %
Clasă de protecție	IP65
Teste/Certificări	
Certificări	CE, UL listat

Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 5-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Cablu de conectare, conector mamă M12, cu cot, 5-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus