

WLB72BZCW1200DACT

Lumini liniare led – În carcasa de metal

Kein Maßbild vorhanden/
No dimension drawing available

Caracteristici

- Fascicul luminos: 1200 mm
- Clasă de protecție: IP20
- Cascadabil
- Terminale; acces prin treceri prin perete 9 × 1/2"
- Culoare: Alb
- Iluminanță: 1.984 luși la 1 m distanță
- Eficiență: 130 Lm/W la 120 Vca / 25 °C
- CRI: 82
- Tensiune de alimentare: 120–277 Vca
- Reducere a intensității luminii prin semnal analogic: 0–10 VDC

Caracteristici tehnice

Tip	WLB72BZCW1200DACT
Nr. ID	3806645
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumini de lucru led
Funcție	Lumină liniară
Tipul de lumină	Alb
Color temperature	4700...+5300 K
Luminous flux lumen	6800 lm
Aperture angle degree	130 °
Durată de funcționare led (L70)	50000 h
Intensitate reglabilă	Intrare pentru tensiune
Caracteristici culoare 1	Alb, Permanent aprins
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U _b	120...277 Vca
Curent max. consumat pe culoare	850 mA
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Da
Design	Rectangular, WLB72
Dimensiuni	1221.7 x 72 x 81.6 mm
Materialul carcasei	Metal, Oțel galvanizat, Galvanizat
Window material	Policarbonat, Difuz
Conexiune electrică	Intrare cablu
Număr de conductoare	5
Temperatura mediului	-40...+50 °C
Temperatura de depozitare	-40...+70 °C
Clasă de protecție	IP20

Principiu de funcționare

Luminile de lucru led eficiente energetic sunt ideale pentru aplicații industriale. Unele lumini de lucru sunt aprinse/stinse prin conectarea la o sursă de alimentare, iar unele modele, prin intermediul unui întrerupător aflat pe lampa cu LED-uri. Intensitatea ledului robust WLB72 poate fi diminuată continuu prin activarea unui semnal 0...10 V. Generează o lumină fără efect de orbire. Toate versiunile pot fi cascadeate.

Caracteristici tehnice

Teste/Certificări

Certificări	CE, cULus, ULmx
-------------	-----------------