

Lumini liniare led

În carcasa de metal

WLS28PXRGBW145DXKQ



- Fascicul luminos: 145mm
- Tensiune de alimentare: 12...30 Vcc
- Clasă de protecție: IP50
- Leduri RGB
- Lumină liniară multicoloră
- Parametrizabil prin IO-Link
- Suport de montaj SMBWLS28RA inclus la livrare

Schemă de conexiuni

3 BU	-
1 BN	+
4 BK	IO-Link
2 WH	n.c.

Tip	WLS28PXRGBW145DXKQ
Nr. ID	3811001

Semnal și afișaj date	
Scop	Lumini de lucru led
Funcție	Lumină liniară
Tipul de lumină	RGB
Luminous flux lumen	325 lm
Aperture angle degree	60 °
Unghi fascicul	Fantă lată 40-80°
Durată de funcționare led (L70)	50000 h
Intensitate reglabilă	IO-Link controlat
Caracteristici culoare 1	RGBW

Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U _e	18...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I _e	≤ 330 mA
Input power	3.96 W
Protocol de comunicație	IO-Link
Timp de răspuns caracteristic	< 45 ms

IO-Link	
Specificație IO-Link	V 1.1
Mod de comunicație	COM 2 (38.4 kBaud)
Lungime date de proces	16 bit
Tip de cadru	Tip_2_2
Funcție pin 4	IO-Link
Max. délka kabelu	20 m

Principiu de funcționare

Aceste lămpi au leduri RGB Interfața IO-Link asigură acces complet la setările pentru controlul fiecărui LED, culoare, clipire, intensitate și animație. Luminile sunt echipate cu 6 temperaturi de culoare albă și 13 culori din gama RGB. Este posibilă crearea unor culori definite de utilizator.

Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Rectangular, WLS28-2
Materialul carcasei	Metal, AL
Window material	Polycarbonat, Difuz
Conexiune electrică	Conectori, M12 × 1
Număr de conductoare	4
Temperatura mediului	-40...+50 °C
Temperatura de depozitare	-40...+70 °C
Umiditate relativă	0...90%
Clasă de protecție	IP50
Teste/Certificări	
Certificări	CE, UL

Accesorii

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
SMBWLSMAG	3019574	Dispozitiv de fixare magnetic pentru montarea luminilor de lucru □i a senzorilor, 2 bucăci	
SMBWLS28RA	3015764	Suport de montare, în unghi, metal, pentru lumini de lucru WLS28, găuri de 5 mm, set de șuruburi inclus	
SMBWLS28SP	3088063	Suport rapid pentru montarea luminilor de lucru WLS28	