


# PKW3M-P7X2-1.5-PSG3M/TXL

## Actuator/cablu senzor, PUR – Cablu de extensie



### Caracteristici tehnice

|                                             |                                                               |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Tip                                         | PKW3M-P7X2-1.5-PSG3M/TXL                                      |
| Nr. ID                                      | 6626198                                                       |
| Conector A                                  | Mamă, M8 × 1, Cu cot                                          |
| Număr de pini                               | 3                                                             |
| Contacte                                    | Alamă, CuZn, Aurit                                            |
| Suportul contactelor                        | Plastic, TPU, Negru                                           |
| Corp                                        | Plastic, TPU, Translucid                                      |
| Piuliță/șurub                               | Alamă, CuZn, Placat cu nichel                                 |
| Etanșare                                    | Plastic, FPM/FKM                                              |
| Cuplu de strângere                          | 0.5 ... 0.6 Nm<br>(Respectați cuplul maxim al contrapieseii!) |
| Display cu LED-uri                          | LED dublu                                                     |
| Indicator al tensiunii de lucru             | LED, Verde                                                    |
| Indicare stare                              | LED, Galben                                                   |
| Durata de viață din punct de vedere mecanic | > 100 Cicluri de cuplare                                      |
| Grad de poluare                             | 3                                                             |
| Tip de protecție                            | IP67, IP69K, Numai filetat                                    |
| Conector B                                  | Conectori, M8 × 1, Drept                                      |
| Număr de pini                               | 3                                                             |
| Contacte                                    | Alamă, CuZn, Aurit                                            |
| Suportul contactelor                        | Plastic, TPU, Negru                                           |
| Corp                                        | Plastic, TPU, Negru                                           |
| Piuliță de cuplare/șurub de reținere        | Alamă, CuZn, Placat cu nichel                                 |
| Cuplu de strângere                          | 0.5 ... 0.6 Nm (Respectați cuplul maxim al contrapieseii!)    |
| Durata de viață din punct de vedere mecanic | > 100 Cicluri de cuplare                                      |
| Grad de poluare                             | 3                                                             |


### Caracteristici





- Conector mamă M8, cu cot, 3-pini
- Cu led cu 2-culori (PNP, galben, verde)
- Conector tată M8, drept, 3-pini
- Material izolație exterioară: PUR
- Culoare izolație exterioară: negru
- Adecvat pentru sisteme mobile articulate de protecție cabluri
- Rezistent la uleiuri, radiații UV și agenți chimici
- Ignifug (FT2 conf. cu UL 1581, IEC 60332-2-2)
- Rezistent la stropii de sudură
- Fără halogeni, silicon, PVC și LABS
- Rezistență îndeosebi la abraziune
- Clasă de protecție: IP67, IP69K
- Lungime cablu: 1,5 m

### Secțiune cablu




### Alocare contacte

Caracteristici tehnice

|                                                    |                                                |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Clasă de protecție                                 | IP67, IP69K, Doar când se înșurubează împreună |
| Cablul                                             |                                                |
| Diametru cablu                                     | Ø 4.1 mm ±0.20                                 |
| Lungime cablu                                      | 1.5 m                                          |
| Manșon cablu                                       | PUR, Negru                                     |
| Izolația conductorului                             | PP                                             |
| Secțiune miez                                      | 3 x 0.34 mm <sup>2</sup>                       |
| Aranjamentul conductorului multifilar              | 42 x 0.1 mm                                    |
| Culori fire                                        | BN, BU, BK                                     |
| Caracteristici electrice la +20 °C                 |                                                |
| Tensiune nominală                                  | 30 V <sub>cc</sub>                             |
| Tensiune de test                                   | 2000 V                                         |
| Curent                                             | 4 A                                            |
| Rezistență de izolare                              | > 30.5 MΩ/km                                   |
| Rezistență directă                                 | max. 57 Ω /km                                  |
| Proprietăți mecanice și chimice                    |                                                |
| Raza de curbare (instalare fixă)                   | ≥ 5 x Ø                                        |
| Raza de curbare (utilizare mobilă)                 | ≥ 10 x Ø                                       |
| Cicluri de îndoire                                 | ≥ 5 milion                                     |
| Accelerația admisibilă                             | max. 5 m/s <sup>2</sup>                        |
| Cursa admisibilă, orizontal                        | 5 m (la 5 m/s <sup>2</sup> )                   |
| Cursa admisibilă, vertical                         | 2 m (la 5 m/s <sup>2</sup> )                   |
| Viteza de deplasare admisibilă                     | 3.3 m/s                                        |
| Tensiune de răsucire                               | ± 180 °/m                                      |
| Temperatura mediului (fixă)                        | -50...+80 °C                                   |
| Temperatura ambiantului (mobil)                    | -25...+80 °C                                   |
| Temperatura ambiantală (sisteme mobile articulate) | -25...+60 °C                                   |




Schema de conexiuni




Accesorii

|                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                       |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| TORQUE-WRENCH-SET-AS                                                                                                                      | 6936170 | BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL                                                                                                      | 6936206 |
| Set chei dinamometrice; mânăre cu cuplu ajustabil 0.4-1.0 Nm, cheie dinamometrică pentru M8 (SW9), cheie mecanică fixă pentru M12 (SW 14) |         | Etichetă pentru cabluri TEL și TXL, lungime: înălțime 18 mm 4 mm, material: policarbonat (PC), culoare: alb, fără halogeni și ignifug |         |



Accesorii

| Desen cu dimensiuni                                                               | Tip                   | Nr. ID    |                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | LABEL-HOLDER-FLEX-PVC | 100048170 | Suport de etichetă din PVC pentru identificarea cablurilor de extensie (seria de produse TEL/TXL); pentru diametre de cablu min. 5 mm; 4 × 18 mm; bucăți livrate: 50 bucăți / pungă |