



# RKC4.5T-0.6-RSC4.5T/TXO3701

## Actuator rezistent la stropii de sudură și cablu pentru senzor – Cablu de extensie



### Caracteristici tehnice


|                                             |                                                                 |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Tip                                         | RKC4.5T-0.6-RSC4.5T/TXO3701                                     |
| Nr. ID                                      | 6635700                                                         |
| Remarci referitoare la produs               | Specificație conform cerințelor VASS (versiune: Februarie 2021) |
| <b>Conector A</b>                           | Mamă, M12 × 1, Drept, Codat-A                                   |
| Număr de pini                               | 5                                                               |
| Contacte                                    | Alamă, CuZn, Aurit                                              |
| Suportul contactelor                        | Plastic, TPU, Negru                                             |
| Corp                                        | Plastic, TPU, Negru                                             |
| Piuliță/șurub                               | Alamă, CuZn, Placat cu nichel                                   |
| Etanșare                                    | Plastic, FPM/FKM                                                |
| Durata de viață din punct de vedere mecanic | > 100 Cicluri de cuplare                                        |
| Grad de poluare                             | 3                                                               |
| Tip de protecție                            | IP67, IP69K, Numai filetat                                      |
| <b>Conector B</b>                           | Conectori, M12 × 1, Drept, Codat-A                              |
| Număr de pini                               | 5                                                               |
| Contacte                                    | Alamă, CuZn, Aurit                                              |
| Suportul contactelor                        | Plastic, TPU, Negru                                             |
| Corp                                        | Plastic, TPU, Negru                                             |
| Piuliță de cuplare/șurub de reținere        | Alamă, CuZn, Placat cu nichel                                   |
| Durata de viață din punct de vedere mecanic | > 100 Cicluri de cuplare                                        |
| Grad de poluare                             | 3                                                               |
| Clasă de protecție                          | IP67, IP69K, Doar când se înșurubează împreună                  |

### Caracteristici



- Conector mamă M12, drept, 5-pini
- Conector tată M12, drept, 5-pini
- Material izolație exterioară: PUR
- Culoare izolație exterioară: oranj
- Rezistent la stropii de sudură
- Adecvat pentru sisteme mobile articulate de protecție cabluri
- Rezistent la uleiuri, radiații UV și agenți chimici
- Ignifug (FT2 conf. cu UL/CSA; IEC 60332-1-2; IEC 60332-2-2)
- Fără halogeni (conform EN 50267-2-1)
- Fără silicon, PVC și LABS (conform PV3.10.7)
- Rezistență îndoeșeabi la abraziune
- Clasă de protecție: IP67, IP69K
- Lungime cablu: 0,6 m

### Secțiune cablu



Caracteristici tehnice

| Cablu                                              |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| Diametru cablu                                     | Ø 6 mm ±0.20       |
| Lungime cablu                                      | 0.6 m              |
| Manșon cablu                                       | PUR, Oranj         |
| Izolația conductorului                             | PP                 |
| Secțiune miez                                      | 5 x 0.34 mm²       |
| Culori fire                                        | BN, WH, BU, BK, GY |
| Caracteristici electrice la +20 °C                 |                    |
| Tensiune nominală                                  | 60 V               |
| Tensiune de test                                   | 2000 V             |
| Curent                                             | 4 A                |
| Rezistență directă                                 | max. 60 Ω /km      |
| Proprietăți mecanice și chimice                    |                    |
| Raza de curbare (instalare fixă)                   | ≥ 5 x Ø            |
| Raza de curbare (utilizare mobilă)                 | ≥ 10 x Ø           |
| Cicluri de îndoire                                 | ≥ 5 milion         |
| Accelerația admisibilă                             | max. 10 m/s²       |
| Cursa admisibilă, orizontal                        | 10 m (la 10 m/s²)  |
| Cursa admisibilă, vertical                         | 10 m (la 10 m/s²)  |
| Viteza de deplasare admisibilă                     | 3.3 m/s            |
| Tensiune de răsucire                               | ± 180 °/m          |
| Temperatura mediului (fixă)                        | -40...+80 °C       |
| Temperatura ambiantului (mobil)                    | -25...+80 °C       |
| Temperatura ambiantală (sisteme mobile articulate) | -25...+60 °C       |
| Certificări                                        | cULus              |


Accesorii

|                                                                                                                                           |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| TORQUE-WRENCH-SET-AS                                                                                                                      | 6936170 |
| Set chei dinamometrice; mânăre cu cuplu ajustabil 0.4-1.0 Nm, cheie dinamometrică pentru M8 (SW9), cheie mecanică fixă pentru M12 (SW 14) |         |

Accesorii

| Desen cu dimensiuni                                                                 | Tip                   | Nr. ID    |                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | LABEL-HOLDER-FLEX-PVC | 100048170 | Suport de etichetă din PVC pentru identificarea cablurilor de extensie (seria de produse TEL/TXL); pentru diametre de cablu min. 5 mm; 4 x 18 mm; bucăți livrate: 50 bucăți / pungă |

Alocare contacte



Schema de conexiuni

