


FKV 49-0.3M/M20/C1117
FOUNDATION fieldbus Flanschanschluss – Flanșă



Caracteristici



- Tip: M12 mamă
- Filet exterior M20 x 1.5
- Carcasă din oțel inoxidabil, cu flanșă
- 4-pini, lungime fir 0,3 m
- Pentru utilizare în aplicații cu FOUNDATION fieldbus

Schemă de conexiuni

Alocare pini



Conectare fieldbus FOUNDATION



Caracteristici tehnice

Tip	FKV 49-0.3M/M20/C1117
Nr. ID	U9528-103
Conector A	Mamă, M12 × 1, Drept, Codat-A
Număr de pini	4
Contacte	Metal,CuZn,Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Galben
Etanșare	Plastic, NBR
Carcasă cu flanșă	oșel INOX, 1.4401 (AISI 316), Pasivat
Tip de montare	montare pe panou frontal
Presetupă	garnitură
Filet exterior	M20 × 1.5
Mod de conectare	Conexiune cu fire
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP68, (înșurubate împreună)
Protocol de rețea	FOUNDATION fieldbus
Lungime cablu	0.3 m, (Toleranță: +50 mm)
Izolația conductorului	PVC
Secțiune miez	4 x 0.8 mm ²
Culori fire	BU, BN, GY, GNYE
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	250 V
Curent	4 A
Rezistență de izolare	≥ 10 ⁸ Ω
Rezistență directă	≤ 5 mΩ

Caracteristici tehnice

Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-40...+105 °C
Temperatura ambiantului (mobil)	-40...+105 °C
Certificări	CE RoHS
Notă	
Notă	- Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice fără înștiințare prealabilă.