

Облачные решения Turck

Антенна для настенного монтажа

Antenna-LTE-Wall-3m-01



- Антенна для шлюзов TX-LTE-WLAN и TCG20
- Настенный монтаж
- Длина кабеля 3 м
- Антенна LTE (2G/3G/4G)
- Всенаправленное излучение

Тип	Antenna-LTE-Wall-3m-01
ID №	100029656

Системные данные

Частотный диапазон	2G, 3G, 4G (700/850/900/1700/1800/1900/2100 МГц)
Ном. Полное сопротивление	50 Ω
Поляризация антенны	линейный
Коэффициент усиления антенны	~4,1 дБи (700/850/900) ~2,9 дБи (1700/1800/1900/2100) ~0,6 дБи (2600)
Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН)	~2.7:1 (700/850/900) ~2.3:1 (1700/1800/1900/2100) ~2.8:1 (2600)
Потребление энергии	≤ 25 ВА
Длина кабеля	3 м
Размеры (Ш x Д x В)	30 x 271 x 115 мм
Температура окружающей среды	-40...+85 °C
Температура хранения	-40...+85 °C
Степень защиты	IP67
материал корпуса	ASA
Цвет конструкции	черный
Монтаж	Настенный монтаж
Подключение антенны	Разъем SMA