


PVA100P6E
Pick-to-Light – датчик положения
световая сетка



Технические характеристики

Тип	PVA100P6E
ID №	3050784
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Pick-to-Light
Функция	Оппозитный датчик
Макс. диапазон	2000 мм
Тип источника света	ИК
Поле сканирования	100 мм
Число лучей	5
Оптическое разрешение	25 мм
Функция переключения	Мгновенного действия
Функции цвета 1	Зеленый, Может быть настроен с помощью переключателей DIP
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	12...30 В =
Макс. потребление тока на цвет	62 мА
Тип входа	Биполярный (PNP/NPN)
Время отклика типовое	< 20 мс
Механические характеристики	
Конструкция	Прямоугольный, PVA
Размеры	137.8 x 30 x 15 мм
Материал корпуса	Металл, AL, Cat6 _A Черный
Window material	акриловый, прозрачный
Электрическое подключение	Кабель, 2 м, ПВХ
Количество проводников	4

Свойства

- Поле сканирования Y: 100 мм
- Общая длина 137,8 мм
- 5-лучевая система, шаг лучей 25 мм
- Излучатель
- Макс. диапазон 2 м.
- Светлый/Темный режим
- Выбор частоты во избежание перекрестных помех
- Рабочее напряжение 12...30 В =
- Горит вход требования операции +24 В
- Степень защиты IP62

Схема подключения



Принцип действия


Световая завеса используется для детектирования ошибок последовательности сборки, имеет яркую индикацию на приемнике и излучателе, направляя оператора на выполнение требуемой операции сборочной последовательности. Тем самым помогая избежать пропущенных деталей и неправильной сборки. Модуль управления рассчитывает последовательность сборки и инициирует следующий шаг после получения отклика от световой завесы. Пропуск детектируется мгновенно и отображается мигающим красным светом.

Технические характеристики

Температура окружающей среды	0...+50 °C
Степень защиты	IP62
Испытания/сертификаты	
Approvals	CE, cURus


Аксессуары

SMBPVA5 3056500




Монтажный кронштейн для PVA100, ХК сталь, прорезь для блока переключателей

SMBPVA5A 3062446




Монтажный кронштейн для PVA100, ХК сталь, прорезь для блока переключателей, защита от света

SMBPVA5AB 3070805



Монтажный кронштейн для PVA100, ХК сталь, без прорези для блока переключателей, защита от света

SMBPVA1 3056884



Монтажный кронштейн для PVA и PVD, нержавеющая сталь; комплект состоит из двух кронштейнов и винтов