


PVA375N6
Pick-to-Light – датчик положения
Набор световой сетки



Технические характеристики

Тип	PVA375N6
ID №	3052914
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Pick-to-Light
Функция	Оппозитный датчик
Макс. диапазон	2000 мм
Тип источника света	ИК
Поле сканирования	375 мм
Число лучей	16
Оптическое разрешение	25 мм
Функция переключения	Мгновенного действия
Функции цвета 1	Зеленый, Может быть настроен с помощью переключателей DIP
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	12...30 В =
Макс. потребление тока на цвет	62 мА
Выходная функция	НО/НЗ контакт, NPN
Тип входа	Биполярный (PNP/NPN)
Время отклика типовое	< 64 мс
Механические характеристики	
Конструкция	Прямоугольный, PVA
Размеры	416.6 x 30 x 15 мм
Материал корпуса	Металл, AL, Cat6 _A Черный
Window material	акриловый, прозрачный
Электрическое подключение	Кабель, 2 м, ПВХ

Свойства

- Поле сканирования L2: 375 мм
- 16-лучевая система, шаг лучей 25 мм
- Передатчик/Приемник
- Макс. диапазон 2 м.
- Светлый/Темный режим
- Выбор частоты во избежание перекрестных помех
- Рабочее напряжение 12...30 В =
- Выход приемника: переключающий NPN
- Горит вход требования операции 0 В
- Степень защиты IP62

Принцип действия


Световая завеса используется для детектирования ошибок последовательности сборки, имеет яркую индикацию на приемнике и излучателе, направляя оператора на выполнение требуемой операции сборочной последовательности. Тем самым помогая избежать пропущенных деталей и неправильной сборки. Модуль управления рассчитывает последовательность сборки и инициирует следующий шаг после получения отклика от световой завесы. Пропуск детектируется мгновенно и отображается мигающим красным светом.

Технические характеристики

Количество проводников	4
Температура окружающей среды	0...+50 °C
Степень защиты	IP62
Испытания/сертификаты	
Approvals	CE, cURus


Аксессуары

SMBPVA16 3056811



Mounting bracket, for PVA375, cold-rolled steel, cut-out for DIP switch block


SMBPVA16A 3062449



Montagehalterung, für PVA375, kaltgewalzter Stahl, Aussparung für DIP-Schalter-Bank, Schutz für Leuchtanzeige

SMBPVA16AB
3070808

Монтажный кронштейн для
PVA375, ХК сталь, без прорези для
блока переключателей, защита от
света


SMBPVA1
3056884

Монтажный кронштейн для
PVA и PVD, нержавеющая
сталь; комплект состоит из двух
кронштейнов и винтов

