



Соединитель кабельный для датчиков и актуаторов, ПУР Быстросъемный удлинительный кабель RKC4.4Q-2-RSC4.4Q/TXL




- Розетка M12, прямая, 4-конт.
- Вилка M12, прямая, 4-конт.
- Материал оболочки: ПУР
- Цвет оболочки: черный
- Для использования в подвижных треках
- Устойчивы к сварочным брызгам
- Хим. стойкие, маслостойкие, стойкие к ультрафиолету
- Огнестойкие
- Не содержит галогена, силикона, ПВХ и веществ, ослабляющих адгезию лакокрасочных покрытий
- Устойчив к абразивным воздействиям
- Соответствие директиве RoHS
- Степень защиты IP67
- Длина кабеля: 2,0 м

Тип RKC4.4Q-2-RSC4.4Q/TXL
ID № 6628041

Разъем А
Кол-во контактов 4
Подложка контактов Пластмасса, TPU, Черный
Ручка Пластмасса, TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК), Желтый
Стопорная муфта пластмасса, PBT, черн.
Механический срок службы > 50 Циклы коммутации
Степень загрязненности 3
Класс защиты IP67, (подключен)



схема



Разъем В
Кол-во контактов 4 pins
Подложка контактов Пластмасса, TPU, Черный
Ручка Пластик, TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК), Желтый
Стопорная муфта пластмасса, PBT, черн.
Механический срок службы > 50 Циклы коммутации
Степень загрязненности 3
Класс защиты IP67, (подключен)

Кабель

Диаметр кабеля Ø 4.7мм ±0.20
Длина кабеля 2 м
Оболочка кабеля PUR (ПУР), Черный
Изоляция жил PP (ПОЛИПРОПИЛЕН)
Поперечное сечение проводника 4 x 0.34 мм²
Расположение жил в многожильном проводе 42 x 0.1мм
Цвета проводов BN, WH, BU, BK

Электрические характеристики +20 °C

Номинальное напряжение 250ВВ
Напряжение пробоя 2000 В
Ток 4АА
сопротивление изоляции > 30.5 МОм/км
прямое сопротивление макс. 57 Ом/км

Соединитель кабельный для датчиков и актуаторов, ПУР

Быстросъемный удлинительный кабель

RKC4.4Q-2-RSC4.4Q/TXL

Механические и химические свойства

Радиус изгиба (стационарная установка)	$\geq 5 \times \varnothing$
Радиус изгиба (гибкое применение)	$\geq 10 \times \varnothing$
Связанные циклы	≥ 5 миллион
Допустимое ускорение	макс. 5 м/с ²
Допустимая траектория, горизонт.	5 м (при 5 м/с ²)
Допустимая траектория, горизонт.	2 м (при 5 м/с ²)
Допустимая скорость отката	3.3 м/с
Скручивающая нагрузка	$\pm 180^\circ/\text{м}$
в состоянии покоя	-50°C...+80°C
в движении.....	-25°C...+80°C
Температура окружающей среды во время работы по- движного трека	-25°C...+60°C

Соединитель кабельный для датчиков и актуаторов, ПУР
Быстросъемный удлинительный кабель
RKC4.4Q-2-RSC4.4Q/TXL

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL	6936206	Этикетка для кабелей TEL и TXL, длина: 18 мм, высота: 4 мм, материал: поликарбонат (ПК), цвет: белый, не содержит галогенов, огнестойкий	