


plastik fiber

Tek kondüktör — Plastik fiberden yapılmış kılıflı optik kablo
PIT26UM4

Tip	PIT26UM4
Tanıt. no.	3038632
Optik veriler	
İşlev	karşılıklı mod sensör (verici/alıcı)
Fiber-optic type	Plastik
Mekanik veriler	
Gövde malzemesi	Plastik, PE, Siyah
Kılıf malzemesi	Polietilen
Kılıf malzemesi	plastic, PE
Bundle diameter	0.5 mm
Fiber optik uç malzemesi	Nikel kaplamalı pirinç
Bükme döngüleri	1000
Bükme yarıçapı	Ø 15 mm
Ortam sıcaklığı	-30...+70 °C



- İşletme: karşı modu
- 2 prç teslimata dahildir
- Polietilen kılıf, esnek
- Çalışma sıcaklığı: -30...+70 °C
- Kablo, düz, özelleştirilebilir
- Optik fiber, çekirdek çapı 0,5 mm
- Optik fiber toplam uzunluk: ± 1829 mm

İşlevsel prensip

Cam veya plastik fiberler, yüksek sıcaklık uygulamaları ve sınırlı alanlar için optimum tercihtir. Bunlar, ışığı sensörden bir uzak nesneye aktarır. Karşı moduyla algılama için ayrı fiberler kullanılırken, ışığı geri yansıtma veya yayınlık moduyla çalışma için çatallı fiberler uygundur.