



çalışma ışığı Lineer Işık WLB92X550PBQ



- Işık huzmesi: 550 mm
- Çalışma gerilimi: 24 VDC ($\pm 10\%$)
- Koruma sınıfı: IP50
- Renk: Beyaz
- M12 x 1 erkek
- Yerleşik AÇIK/KAPALI anahtarı
- Işık çıkışının sürekli kısılması için entegre döner anahtar (%0 - %100)

Kablo Bağlantı Şeması







İşlevsel prensip

WLB92 LD lineer ışık, çoklu kullanım amacıyla tasarlanmıştır, 24 VDC güç kullanmaktadır ve dayanıklı metal gövdesi ve kırılmaz pence-re malzemesiyle ikna edicidir. Yerleşik iki ko-numlu anahtar ile ışık açılabilir, kapatılabilir ve döner anahtar ile %100 veya %0 olarak tamamen kısılabılır. Renk sıcaklığı 5.000 ile 10.000 Kelvin arasındaki günışığı aralığında bulunmaktadır. 50.000 saatlik ömrü ve ener-ji verimliliği çok yüksek LED'ler ile geleneksel floresan lambalara karşı ekonomik ve çevre dostu bir alternatiftir. Bu lineer ışık, iki boyda mevcuttur ve bilinen WLB32 LED ışığından iki kat daha parlaktır.

Tip kodu	WLB92X550PBQ
İdent no.	3093279
Purpose	LED çalışma ışığı
İşlev	lineer ışık
Cascadable	hayır
Tasarım	Dikdörtgen
Konektör ataması	WLB92
Boyutlar	671 x 97 x 104mm
Gövde malzemesi	Metal, AL, Anotlanmış
Window material	Polikarbonat, diffuse
Kablo Kılıf Malzemesi	PVC
IP Derecesi	IP40
Ortam sıcaklığı	-40...+70 °C
Onaylar	CE
Çalışma voltajı	21.6...26.4 VDC
DC nominal çalışma akımı	≤ 1450 mA
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1
Işık tipi	beyaz
Color temperature	4700...+5300K
Luminous flux lumen	3130 lm
Dimmable	Potansiyometre

alıřma ışıđı
Lineer ılık
WLB92X550PBQ

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.	Aıklama	lekli izim
LMBWLB92	3093567	WLB92 iin standart montaj aksesuarları	
LMBWLB92CLIP	3093568	WLB92 lineer ılık iin geme braket	
LMBWLB92HK5	3093569	WLB92 iin ikincil montaj braketi	
LMBWLB92S	3093570	WLB92'nin n tarafına montaj iin montaj braketi	
LMBWLB92RAS	3093571	WLB92 hat ılık iin dner montaj braketi	