



LED gösterge uyarı ışığı S22L2SRGB14T



- Çok yönlü LED ekran
- Ayrıca kontrol edilebilir
- Mekanik vidalı dış, M22 x 1
- Koruma sınıfları IP67 IP69K
- UV dirençli malzemeler
- LED rengi başına akım tüketimi: maks. 25 mA
- Mantık tablosuna uygun olarak 14 adede kadar renk görüntülenebilir (COL 1, COL 2, COL 3, COL 4)
- Pro Editor kullanılarak yapılandırılabilir, kullanıcı tanımlı renkleri görüntüleyebilir, çeşitli aydınlatma animasyonları, yapılandırılabilir G/Ç bloğu uyumluluğu
- Çalışma gerilimi: LED rengi başına 45 mA ile 18...30 VDC veya 24 VAC
- Girişler: PNP/NPN

Tip kodu	S22L2SRGB14T
İdent no.	3804233
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	spot lamba
Cascadable	hayır
Tasarım	Silindir, dışı
Konektör ataması	S22L
Gövde malzemesi	Plastik, PC, Siyah
Window material	Polikarbonat, diffuse
IP Derecesi	IP66 / IP67 / IP69K
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
Relative humidity	0...90%
Onaylar	CE, UL listeli
Çalışma voltajı	10...30 VDC
DC nominal çalışma akımı	≤ 25 mA
Tipik yanıt süresi	< 250 msn
Elektriksel bağlantı	Vidalı terminal bağlantısı
Işık tipi	RGB
Dimmable	hayır

Kablo Bağlantı Şeması



İşlevsel prensip

Bu ışıklar RGB LED'lidir. Dört giriş sinyali, standart ayarlar kullanılırken 14 ön tanımlı renkten 1'inin kontrol edilebilmesini sağlar. Mantık tablosunda hangi girişlerin bağlanması gerektiği gösterilir. Pro Editor yazılımının gelişmiş ayarları, bu ışıkların kullanıcı tanımlı renklere atanabilmesini sağlar. Bu LED'lerin temel avantajı, renk doğruluğu ve parlaklığıdır. Önceki modelleriyle karşılaştırıldığında, sadece tek bir ışıkla çok sayıda varyant üretilebilir. Kablo bağlantı şeması bir PNP pım ataması gösterir.

	R	Y	G	T	B	M	W
COL1	x	x				x	x
COL2		x	x	x			x
COL3				x	x	x	x