


Aktuator- und Sensor, konfektionierbar

M8 × 1 dişi konektör, düz

B 5133-0



- M8 bağlantı
- Nominal gerilim: 75 VDC 60 VAC
- M8 dişi konektör, düz, 3 pimli
- Plastik gövde
- Koruma sınıfı: NEMA 1, 3, 4, 6P, IEC IP67
- Vidalı terminal bağlantısı
- Plastik gövde

Tip	B 5133-0
Tanıt. no.	U0879-54
Konektör A	Dişi, M8 × 1, Düz
Tasarım özellikleri	göre IEC 61076-2-104
Pim sayısı	3
Contact carriers	plastik, PA 66 (UL 94 HB), Siyah
Connector body	plastik, PBT, Siyah
Kaplin somunu/vidası	Nikel kaplamalı piring, CuZn, nikel kaplama
Seal	O ring, plastik, FKM/FPM
Tightening torque (range)	0.4 ... 0.8 Nm (Karşı parçanın maks. tork değerine dikkat edin!)
External diameter of the cable	3.5...5 mmmm
Çekirdek kesiti/Kenetleme kabiliyeti	0.14...0.5 mm²
Çekirdek kesit alan/terminal kapasitesi	26...20 AWG
Connection mode	Screw/clamp connection
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP67
	NEMA: 1, 3, 4, 6P

+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	60V _{AC} /75V _{DC}
Akım	4AA

Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+85°C

Not	
Not	- Önceden bilgi vermeksizin teknik değişiklikler yapma hakkını saklı tutarız.

